

Produktdatenblatt

BTK 722 Parkett-Sperr-Grund

Unser Garantieversprechen:

Alle unsere Produkte sind von unabhängigen deutschen Organisationen geprüft.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf jedes unserer BTK-Produkte durch die Allianz Versicherung, mit einer Deckungssumme von 10 Millionen Euro.



Produktbeschreibung:

BTK 722 ist ein Sperr-Grund für Estriche, die noch nicht Belegereif ausgetrocknet sind. Belegereif nach 2-3 Stunden ohne Geruchsbelästigung.

BTK 722 ist ein ungefüllte 1-Komponenten-Reaktionskunststoff (PU).

2,5 / 5 / 10 Liter Gebinde

Dosierung pro Mischung:

BTK 722 : 100 ml pro m²

Es muss darauf geachtet werden, das alle Poren und Kapillaren geschlossen sind.

Verarbeitung:

- 1) Estrich anschleifen und absaugen
- 2) BTK-Sperr-Grund auftragen
- 3) 2-3 Std. später Belag verlegen

Transport und Lagerung:

BTK 722 wird in Plastikkanistern zu 2,5 / 5 / 10 Liter ausgeliefert und ist kein gefährliches Transportgut. Bei trockener Lagerung über +5° C ist es mindestens 12 Monate nach Auslieferung haltbar.

BTK 722 – ist ein hoch kapillaraktiv und sehr niedrigviskos. Er dringt daher auch bei niedrigen Temperaturen, gut in feinste Poren und Kapillaren ein und sind im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Abwasser, Schmier- und Treibstoffe.

Gefahrenhinweis:

Für die sichere Handhabung von Härtern empfehlen wir prinzipiell die Beachtung folgender Merkblätter:
M 044 „Polyurethan – Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate“ (Herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie).
Des Weiteren sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen EG Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.