

Produktdatenblatt

BTK 724 Bodenbelag-Sperr-Grund

Unser Garantieversprechen:

Alle unsere Produkte sind von unabhängigen deutschen Organisationen geprüft.

Wir gewähren 10 Jahre Garantie auf jedes unserer BTK-Produkte durch die Allianz Versicherung, mit einer Deckungssumme von 10 Millionen Euro.



BTK 724 – ist ein hoch kapillaraktiv und sehr niedrigviskos. Er dringt daher auch bei niedrigen Temperaturen, gut in feinste Poren und Kapillaren ein und sind im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Abwasser, Schmier- und Treibstoffe.

Produktbeschreibung:

BTK 724 ist ein Sperr-Grund für Estriche, die noch nicht Belegereif ausgetrocknet sind. Belegereif nach 2-3 Stunden ohne Geruchsbelästigung.

BTK 724 ist ein ungefüllte 1-Komponenten-Reaktionskunststoff (PU).

Dosierung pro Mischung:

BTK 724 : 100 ml pro m²

Es muss darauf geachtet werden, das alle Poren und Kapillaren geschlossen sind.

Verarbeitung:

- 1) Estrich anschleifen und absaugen
- 2) BTK-Sperr-Grund auftragen
- 3) 2-3 Std. später Belag verlegen

Gefahrenhinweis:

Für die sichere Handhabung von Härtern empfehlen wir prinzipiell die Beachtung folgender Merkblätter:

M 044 „Polyurethan – Herstellung und Verarbeitung/Isocyanate“ (Herausgegeben von der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie).

Des Weiteren sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen EG

Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen.

Transport und Lagerung:

BTK 724 wird in Plastikkanistern zu 2,5 / 5 / 10 Liter ausgeliefert und ist kein gefährliches Transportgut. Bei trockener Lagerung über +5° C ist es mindestens 12 Monate nach Auslieferung haltbar.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren neuesten Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verleger wird nicht davon befreit, unsere Angaben auf die eigene Verwendbarkeit zu überprüfen. Dies gilt auch für Anwendungen und Verfahren, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich angegeben sind. Da Anwendung und Verarbeitung jedoch außerhalb unseres Einflusses liegen, ist der Inhalt des technischen Merkblattes ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewicht, o. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.